



e-Salamander mit HiLight Heizkörper

- Aussemmasse: 600 x 525/555 x 456 mm
 Fassungsvermögen: 1 x GN 1/1 oder 2 Teller Ø 32 cm
 Gewicht Netto/Brutto: 41 / 50 kg
 Anschlusswert: 4,6 kW
 Spannung: 400 V 2N AC
 Absicherung: 2 x 16 A
 Wärmeabgabe sensibel: 2,80 kW
 Wärmeabgabe latent: 0,70 kW
 Schutzart: IPX3
 Inkl. Kabel, ohne Stecker

e-Salamandre avec corps de chauffe HiLight

- Dimensions extérieures: 600 x 525/555 x 456 mm
 Capacité: 1 x GN 1/1 ou 2 assiettes Ø 32 cm
 Poids net / brut: 41 / 50 kg
 Puissance électrique: 4,6 kW
 Tension: 400 V 2N AC
 Protection fusibles: 2 x 16 A
 Emission de chaleur sensible: 2,80 kW
 Emission de chaleur latente: 0,70 kW
 Protection: IPX3
 Incl. câble, sans fiche

e-Salamander with HiLight heating element

- Dimensions: 600 x 525/555 x 456 mm
 Capacity: 1 x GN 1/1 or 2 plates Ø 32 cm
 Weight net / gross: 41 / 50 kg
 Connected load: 4,6 kW
 Voltage: 400 V 2N AC
 Fuse protection: 2 x 16 A
 Sensible heat emission: 2,80 kW
 Latent heat emission: 0,70 kW
 Protection: IPX3
 Incl. cable, without plug

e-Salamander

Typ **e-SSR HL C-G**

Art. Nr.: **SA893145** Zeichnung Nr. **SA893145**

Index **00**

Format	A4	Massstab	1:10	Index	00	Datum	05.12.2024	Zeichner	Nev
--------	----	----------	------	-------	----	-------	------------	----------	-----

Das Urheberrecht dieser Zeichnung steht uns zu. Jede von uns nicht genehmigte Benutzung, auch auszugsweise, insbesondere Vervielfältigungen, Mittelung oder Überlassung an andere, ist nach den geltenden Bestimmungen unzulässig, also strafbar und macht schadensersatzpflichtig.

Technische Änderungen vorbehalten
 Technical modifications reserved
 Sous réserve de modifications techniques