

**Point de raccordement****Sur l'appareil**

- (B) Panneau amovible
- (C) Compensation de potentiel*
- (E) Borne de raccord électrique*
- (F) Robinet de remplissage générateur de vapeur*
- (TWK) Tuyau de raccordement eau potable chaude
- (TWK) Tuyau de raccordement eau potable froide
- (S1) Ouverture dans paroi arrière eau potable chaude \varnothing 60 mm**
- (S2) Ouverture dans paroi arrière eau potable froide \varnothing 60 mm**
- (S3) Ouverture dans paroi arrière pour câbles électriques \varnothing 60 mm**

* Accessible après retrait du panneau (B)

** Seulement en cas de raccord par l'arrière

Sur place

- (TWK) Raccordement eau potable froide (filetage extérieur G 3/4")
- (TWK) Raccordement eau potable chaude (filetage extérieur G 3/4")
- (A) Rigole d'écoulement au sol
- (E) Raccordement électrique (longueur de câble 1,5m via OKFF)

Indications importantes

- Les raccords peuvent être réalisés par le bas ou à travers le panneau arrière.
- En cas de raccord par le panneau arrière, les câbles et les entrées de câbles doivent être protégés par des gaines ou un habillage. Lors d'un branchement par en bas, la longueur de tube doit être de 50 mm au-dessus de la surface d'installation.
- Des contacts sans potentiels sont prévus pour le marquage sur place et une entrée est disponible pour une source d'optimisation de puissance.
- Les contacteurs et les câbles de commande nécessaires au fonctionnement d'un système d'optimisation de puissance ne sont **pas** inclus et leur installation est laissée aux soins **de l'utilisateur**.

A prévoir par l'utilisateur

Câbles électriques	1
Marquage sur place	3 x 1,5 mm ²
Installation d'optimisation de puissance	7 x 1,5 mm ²

Sécurité

- Ne pas installer l'appareil à proximité de murs, meubles de cuisines, décoration ou autres si ceux-ci sont constitués de matériaux inflammables. Distance minimum de 30 mm à l'arrière et de 200 mm sur les parois latérales!
- Les écarts concernés ne sont pas nécessaires si l'appareil est installé entre d'autres appareils et/ou dos à dos.
- En cas de raccord par l'arrière, les câbles d'installation ne doivent pas empiéter sur l'appareil. En cas de raccord par le bas, la longueur du tuyau sur la surface au sol doit être de 50 mm.
- Raccorder au réseau avec un câble de type NYM ou H07RN-F au moins.
- Prévoir un dispositif de séparation tous pôles avec une ouverture de contact de 3 mm au moins, par ex. un fusible séparateur, pour séparer l'appareil du réseau lors des travaux de réparation et d'installation.
- Possibilité de raccord à un système de compensation de potentiel. Effectuer le raccord selon VDE 0100/T 410 ou une norme locale.
- La possibilité d'effectuer le raccord par le panneau arrière de l'appareil est réservée aux gaines d'installation fermées!
- Les dispositifs techniques de ventilation doivent uniquement être installés par un professionnel compétent.

FES 061

Dimensions de l'appareil L x P x H	700 x 850 x 900 mm
Autorisation	
Certificat d'homologation	CE
Protection contre les jets d'eau	IPX5

Données d'application spécifiques

Dimensions marmite intérieure D x H	484 x 410 mm
Volume nominal	60 l
Contenance utile avec bordure de cuisson de 4 cm	63,5 l
Temps de montée en température selon DIN 18855	25 min

Données de raccordement

Élec- trique	Circuit 1 (niveau mijotage)	6,5 kW
	Circuit 2 (puissance suppl. feu vif)	6,0 kW
	Puissance nominale absorbée	12,6 kW
	Raccord	400 V 3N AC 50 / 60 Hz
	Protection	20 A
	Borne de raccord	4 mm ²
Eau	Tuyau de raccordement Eau potable froide	Filetage intérieur G 3/4" (DN 20)
	Tuyau de raccordement Eau potable chaude	

Données techniques complémentaires

Volume chambre de pression	28,4 l	
Quantité de remplissage générateur de vapeur	19,6 l	
Poids de la machine avec emballage	102 kg	
Chaleur dégagée (VDI 2052)	total	2,94 kW
	sensible	0,44 kW
	latent	2,50 kW
	Dégagement de vapeur	3,66 kg/h