

**Point de raccordement****Sur l'appareil**

- (B) Panneau amovible
 - (U) Compensation de potentiel*
 - (E) Borne de raccord électrique*
 - (R) Connexion réseau (prise RJ45)***
 - (U) Interface USB
 - (G) Tuyau de raccordement gaz
 - (TWw) Tuyau de raccordement eau potable chaude
 - (TWk) Tuyau de raccordement eau potable froide
 - (S1) Ouverture dans paroi arrière pour câbles électriques et conduite de gaz □ Ø 80 mm**
 - (S2) Ouverture dans paroi arrière eau potable chaude ø 60 mm**
 - (S3) Ouverture dans paroi arrière eau potable froide ø 60 mm**
- * accessible en démontant le panneau (B)
** uniquement en cas de branchement par l'arrière
*** accessible en démontant le panneau (B)

Côté client

- (TWk) Raccordement eau potable froide (filetage extérieur G 3/4")
- (TWw) Raccordement eau potable chaude (filetage extérieur G 3/4")
- (G) Raccordement au gaz (filetage extérieur R 1/2")
- (A) Rigole d'écoulement au sol
- (E) Raccordement électrique (voir tableau)
(longueur de câble 1,5m via OKFF)

Avis importants

- Les raccordements peuvent être effectués par le bas ou par l'arrière, à travers la paroi arrière de l'appareil.
- Lors d'un branchement par l'arrière, les tuyaux d'installation ne doivent pas dépasser à l'intérieur de l'appareil.
Lors d'un branchement par en bas, la longueur de tube doit être de 50 mm au-dessus de la surface d'installation.
- Contacts sans potentiel pour la signalisation sur site

À prévoir par le client

Câbles électriques	1
Marquage sur place	3 x 1,5 mm ²
Raccordement au réseau (pour interface de communication selon DIN SPEC 18898)	Câble Ethernet à paires torsadées (min. CAT5e) avec connecteur RJ45 (port réseau 100BASE-TX)

Sécurité

- Le raccordement de l'alimentation en gaz doit être effectué par un installateur agréé conformément aux prescriptions locales légales en vigueur.
- L'appareil ne doit être utilisé que dans un local suffisamment ventilé. La pose des installations de ventilation de la pièce doit être confiée exclusivement à des professionnels compétents.
- Ne pas installer l'appareil à proximité de parois, de meubles de cuisines, de décors ou autres installations similaires en matériau inflammable. Respecter un espace minimal de 50 mm entre l'arrière de l'appareil et de 50 mm sur les côtés ! Respecter les prescriptions locales de la protection contre les incendies.
- Les écarts minimum réalisés à chaque fois ne sont pas nécessaires en cas d'encastrement entre d'autres appareils et/ou en cas d'installation dos à dos.
- Raccorder au réseau avec un câble de type NYM ou H07RN-F au moins.
- Prévoir un dispositif de séparation tous pôles avec une ouverture de contact de 3 mm au moins, par ex. un fusible séparateur, pour séparer l'appareil du réseau lors des travaux de réparation et d'installation.
- Possibilité de branchement sur un système de compensation de potentiel. Effectuer le branchement selon VDE 0100 T 410 ou selon les prescriptions locales.
- La possibilité de raccordement par la paroi arrière de l'appareil est uniquement réservée et conçue pour des canaux d'installation fixes !
- En ce qui concerne l'évacuation des gaz brûlés, l'appareil correspond dans sa construction à un appareil A₃ ou B₂₃. Cela qui signifie que les mesures correspondantes d'évacuation des gaz brûlés sont obligatoires et les réglementations locales d'un contrôle régulière de cette évacuation doivent être respectés.
- Les caniveaux doivent être exécutés selon les normes locales. Les indications dans le dessin ci-dessus ne sont qu'une recommandation indicative.

Les gaz homologués, catégories et Jeux de buses inversés sont sur la page suivante.

FLR 150

Dimensions de l'appareil L x P x H	1200 x 850 x 900 mm
Approbation	
Catégorie	voir le tableau à la page 2
Type de construction	
CE - Contrôle de fabrication	
Protection contre les projections d'eau	IPX5

Caractéristiques relatives à l'utilisation

Dimensions intérieures de la cuve L x P x H	620 x 660 x 435 mm
Volume nominal	150 l
Contenance utile avec bordure de cuisson de 4 cm	158 l
Bacs GN 1/1-200	4
Temps de montée en température selon DIN 18855	29 min

Branchements

Gaz:	Natural gaz			Liquefied gaz	
	(G20) E, H, E+	(G25.3) K	(G25) L, LL	(G30) Butane	(G31) Propane
Puissance nominale absorbée	27,0 kW				
Débit	2,86 m ³ /h	3,25 m ³ /h	3,33 m ³ /h	2,13 kg/h	2,10 kg/h
Chauffage partiel dans le mode mijotage	ca. 50%				
Puissance nominale absorbée	Filetage de intérieur R 3/4" (DN 20)				
Quantité d'air minimal	27 m ³ /h (consommation de combustion)				
Système électrique:					
Puissance nominale absorbée	0,15 kW				
Raccord	230 V 1N AC 50 / 60 Hz				
Protection	10 A				
Borne de raccord	4 mm ²				
Eau potable:					
Tuyau de raccord. Eau potable froide	Filetage de intérieur G 3/4" (DN 20)				
Tuyau de raccord. Eau potable chaude					

Caractéristiques techniques supplémentaires

Volume chambre de pression	53,7 l	
Quantité de remplissage générateur de vapeur	27,9 l	
Poids de la machine avec emballage	270 kg	
Chaleur dégagee (VDI 2052)	total	10,80 kW
	sensibel	2,70 kW
	latent	8,10 kW
	Emmission de vapeur	11,91 kg/h

Variantes (VAR) à supplément

320 Dispositif de remplissage d'eau piloté par quantité (sans vannes d'eau froide et chaude)
808 Sonde à coeur

Veillez tenir compte des modifications possible suite à l'utilisation d'une option.

Pays	Gaz naturel H,E (G20)/mbar	Gaz naturel LL (G25)/mbar	Gaz naturel K (G25.3)/25 mbar	Paire de pressions gaz naturel (G20/25)/mbar	Propane (G31)/mbar	Paire de pressions (butane/propane) (G30/31)/mbar	Butane (butane/propane) (G30)/mbar	Catégorie
Allemagne (DE)	20	20					50	I12ELL3B/P
Danemark (DK) Estonie (EE) Finlande (FI) Norvège (NO) Suède (SE) Slovaquie (SK) Turquie (TR) Slovénie (SI) Lithuanie (LT) République tchèque (CZ) Grèce (GR)	20						28-30	I12H3B/P
Pays-Bas (NL)			25		50		28-30	I12EK3P I12EK3B/P
France (FR) Belgique (BE)				20/25		28 - 30/37		I12E+3+
Grande-Bretagne (GB) Irlande (IE) Italie (IT) Portugal (PT) Slovaquie (SK) Turquie (TR) Slovénie (SI) Lithuanie (LT) République tchèque (CZ) Espagne (ES) Grèce (GR)	20					28 - 30/37		I12H3+
Autriche (AT) Suisse (CH) Slovaquie (SK)	20						50	I12H3B/P
Luxembourg (LU) Lettonie (LV)	20							I2E
Chypre (CY) Malte (MT) Hongrie (HU)							28-30	I3B/P
Grèce (GR)							50	I3B/P

Pour un fonctionnement avec un autre type de gaz que celui réglé en usine, commander en plus le jeu d'injecteurs correspondant et faire exécuter la conversion par un professionnel agréé.

Jeux d'injecteurs de modification

Gaz naturel H,E (G20) 20mbar*	DSF 067
Gaz naturel LL (G25) 20 mbar	DSF 068
Gaz naturel K (G25.3) 25 mbar**	DSF 069
Butane/propane (G30/31) 50 mbar	DSF 070
Butane/propane (G30/31) 28-30/37 mbar	DSF 070
Propane (G31) 50 mbar	DSF 072

* Dans les pays avec gaz naturel E+, également pour le couple de pressions gaz naturel 20/25 mbar

** Également pour gaz naturel L 25 mbar