


**Points de raccordement**
**Sur l'appareil**

- Ⓟ Panneau démontable
- Ⓡ Compensation de potentiel\*

\* Accessible en démontant le panneau Ⓟ

**Sur place**

- Raccordement eau potable froide  
(filetage extérieur G 3/4")
- Raccordement eau potable chaude  
(filetage extérieur G 3/4")

FUZ	015	020	030	040
Dimensions de l'appareil L x P x H	B x 850 x 900 mm			
Approbation	CE			
Documentation d'homologation	entfällt			
Protection contre projection d'eau	entfällt			
<b>Caractéristiques relatives à l'utilisation</b>				
Largeur d'élément B	150 mm	200 mm	300 mm	400 mm
Ecart de pieds F	*	*	160 mm	260 mm
<b>Caractéristiques techniques supplémentaires</b>				
Poids de l'appareil, emballage compris	8 kg	10 kg	14 kg	29 kg

\* Un pied avant et arrière à chaque fois. Vissable sur le côté gauche ou droit de l'appareil.

**Sécurité**

- Possibilité de branchement possible sur un système de compensation de potentiel. Effectuer le branchement selon VDE 0100, T 410 ou selon les prescriptions locales en vigueur.

**Description des appareils**

Construction en acier au nickel-chrome: plaque supérieure, habillage de l'appareil et profilés du châssis en acier au nickel-chrome AISI 304.

Renforcement d'isolation phonique et de stabilisation du plateau supérieur en tôle d'acier CNS de 2 mm. Bandeau de pupitre fixe en forme de panneau de commande (incliné à 14°).

Surfaces extérieures des appareils polies au grain 240 et gommées ensuite au film Scotch de 180.

Plaque supérieure à bord arrière relevé de 20 mm, trois côtés à bordure abaissée de 50 mm, muni à l'avant d'une bordure à l'équerre. En dessous, un bandeau fixe de pupitre. Retour de l'arête inférieure du panneau de commande vers la plaque supérieure de 10 mm.

Armoire fermée en dessous (panneau de façade dévissable).

Meuble intermédiaire / terminal avec sigle CE.

Appareil monté sur pieds en plastique, réglables en hauteur (diamètre: partie supérieure 70 mm, partie à visser 50 mm) ou pour positionnement sur un socle en béton de 150 mm de haut, installé par le client.

Variante (VAR) à supplément	FUZ 015	FUZ 020	FUZ 030	FUZ 040
VAR915 Mélangeur monotrou 3/4", hauteur de sortie 555 mm, version avec Drip-stop	X	X	X	X