

### **Combi-Griddle (Universalbräter)**

Anschlusswert: CH 400V 4kW 2L+PE 50/60Hz 2x10A  
EXP 400V 4kW 2L+PE 50/60Hz 2x16A

Wärmeabgabe sensibel: 1,32 kW  
Wärmeabgabe latent: 1,60 kW  
Dampfabgabe: 2,35 kg/h  
Gewicht netto / brutto: ca. 33 kg / 35 kg  
Inhalt / Nettoinhalt: 10 l / 7 l  
Schutz gegen Wasser: IP X4  
Gerätegeräusch: < 70dB (A)  
Inkl. Kabel 1m, ohne Stecker

### **Plaque à rôtir universelle**

Valeurs de raccordement: CH 400V 4kW 2L+PE 50/60Hz 2x10A  
EXP 400V 4kW 2L+PE 50/60Hz 2x16A

Émission de chaleur sensible: 1,32 kW  
Émission de chaleur latente: 1,60 kW  
Émission de vapeur: 2,35 kg/h  
Poids net / brut: env. 33 kg / 35 kg  
Diamètre cuvette: 10 l / 7 l  
Indice de protection contre les eaux: IP X4  
Niveau de bruit de l'appareil: < 70dB (A)  
Câble inclus 1m, sans prise

### **Combi-Griddle (Universal pan)**

Connected loads: CH 400V 4kW 2L+PE 50/60Hz 2x10A  
EXP 400V 4kW 2L+PE 50/60Hz 2x16A

Sensible heat emission: 1,32 kW  
Latent heat emission: 1,60 kW  
Steam emission: 2,35 kg/h  
Weight net / gross: approx. 33 kg / 35 kg  
Content / Net content: 10 l / 7 l  
Degree of protection against water: IP X4  
Appliance noise level: < 70dB (A)  
Incl. cable 1m, without plug

## Combi-Griddle (Universalbräter)

Typ: **ACG1**

Art. Nr.: **BI371806**


Zeichnung Nr. **BI371806**

Index **00**

A4	1:10	25.05.2023	NeV
Format	Massstab	Datum	Zeichner

SALVIS AG  
CH-4665 Oftringen  
Tel. +41 62 788 18 18  
www.salvis.ch

smart cooking



Technische Änderungen vorbehalten / Sous réserve de modifications techniques / Technical modifications reserved

Das Urheberrecht dieser Zeichnung steht uns zu. Jede von uns nicht genehmigte Benutzung, auch auszugsweise, insbesondere Vervielfältigungen, Mitteilung oder Überlassung an andere, ist nach den geltenden Bestimmungen unzulässig, also strafbar und macht schadensersatzpflichtig.