

Ceran-Kocheinheit - 2 Heizzonen

Anschlusswert:	400V 6kW 3L+PE 50/60Hz 3x16A
Anzahl Heizzonen:	2 (je 3,0 kW)
Wärmeabgabe sensibel:	1,00 kW
Wärmeabgabe latent:	0,40 kW
Dampfabgabe:	0,59 kg/h
Kochfelder Durchmesser:	2x 220 mm
Gewicht netto / brutto:	ca. 8 kg / 10 kg
Schutz gegen Wasser:	IP X4
Gerätegeräusch:	< 70dB (A)
Inkl. Kabel 1m, ohne Stecker	

Unité de cuisson vitrocéramique à 2 zones de chauffage

Valeurs de raccordement:	400V 6kW 3L+PE 50/60Hz 3x16A
Zones de chauffage:	2 (chaque 3,0 kW)
Émission de chaleur sensible:	1,00 kW
Émission de chaleur latente:	0,40 kW
Émission de vapeur:	0,59 kg/h
Diamètre de la bobine:	2x 220 mm
Poids net / brut:	ca. 8 kg / 10 kg
Indice de protection contre les eaux:	IP X4
Niveau de bruit de l'appareil:	< 70dB (A)
Câble inclus 1m, sans prise	

Cooking unit ceramic with 2 heating zones

Connected loads:	400V 6kW 3L+PE 50/60Hz 3x16A
Number of heating zones:	2 (each 3,0 kW)
Sensible heat emission:	1,00 kW
Latent heat emission:	0,40 kW
Steam emission:	0,59 kg/h
Cooking hobs diameter:	2x 220 mm
Weight net / gross:	ca. 8 kg / 10 kg
Degree of protection against water:	IP X4
Appliance noise level:	< 70dB (A)
Incl. cable 1m, without plug	

Ceran-Kocheinheit - 2 Heizzonen

Typ: AKC1-TE-G

Art. Nr.: BI372280


Zeichnung Nr. BI372280

Index 00

A4	1:10	21.03.2025	NeV
Format	Massstab	Datum	Zeichner

SALVIS AG
CH-4665 Oftringen
Tel. +41 62 788 18 18
www.salvis.ch

smart cooking



Technische Änderungen vorbehalten / Sous réserve de modifications techniques / Technical modifications reserved

Das Urheberrecht dieser Zeichnung steht uns zu. Jede von uns nicht genehmigte Benutzung, auch auszugsweise, insbesondere Vervielfältigungen, Mitteilung oder Überlassung an andere, ist nach den geltenden Bestimmungen unzulässig, also strafbar und macht schadensersatzpflichtig.