



Frittenwanne "Silofrit"

Anschlusswert: CH 230V 1kW 1L+N+PE 50/60Hz 10A
EXP 230V 1kW 1L+N+PE 50/60Hz 16A

Wärmeabgabe sensibel: 0,13 kW
Wärmeabgabe latent: 0,20 kW
Gewicht netto / brutto: ca. 16 kg / 19 kg
Schutz gegen Wasser: IP X4
Gerätegeräusch: < 70dB (A)
Inkl. Kabel 1m, ohne Stecker

Cuve à produits frits "Silofrit"

Valeurs de raccordement: CH 230V 1kW 1L+N+PE 50/60Hz 10A
EXP 230V 1kW 1L+N+PE 50/60Hz 16A

Émission de chaleur sensible: 0,13 kW
Émission de chaleur latente: 0,20 kW
Poids net / brut: env. 16 kg / 19 kg
Indice de protection contre les eaux: IP X4
Niveau de bruit de l'appareil: < 70dB (A)
Câble inclus 1m, sans prise

Chips scuttle "Silofrit"

Connected loads: CH 230V 1kW 1L+N+PE 50/60Hz 10A
EXP 230V 1kW 1L+N+PE 50/60Hz 16A

Sensible heat emission: 0,13 kW
Latent heat emission: 0,20 kW
Weight net / gross: approx. 16 kg / 19 kg
Degree of protection against water: IP X4
Appliance noise level: < 70dB (A)
Incl. cable 1m, without plug

Frittenwanne (Silofrit)

Typ: ASF1-G
Art. Nr.: BI373225

Zeichnung Nr. BI373225

Index 00

Technische Änderungen vorbehalten / Sous réserve de modifications techniques / Technical modifications reserved

Das Urheberrecht dieser Zeichnung steht uns zu. Jede von uns nicht genehmigte Benutzung, auch auszugsweise, insbesondere Vervielfältigungen, Mitteilung oder Überlassung an andere, ist nach den geltenden Bestimmungen unzulässig, also strafbar und macht schadensersatzpflichtig.

A4	1:10	21.03.2025	NeV
Format	Massstab	Datum	Zeichner

SALVIS AG
CH-4665 Oftringen
Tel. +41 62 788 18 18
www.salvis.ch

smart cooking

