



Hold-o-mat 411

Einschübe: 4x GN1/1-65mm oder 2x GN1/1-100mm
 Anschlusswerte: 1,5kW 230V 1N 50/60 Hz, 10A
 Gewicht netto / brutto: 27,5kg
 Wärmeabgabe sensibel: 0,6kW
 Wärmeabgabe latent: 0,3kW
 - Inkl. Kabel 1m, mit Stecker

Hold-o-mat 411

Niveaux: 4x GN1/1-65mm ou 2x GN1/1-100mm
 Valeurs de raccordement: 1,5kW 230V 1N 50/60 Hz, 10A
 Poids net / brut: 27,5kg
 Émission de chaleur sensible: 0,6kW
 Émission de chaleur latente: 0,3kW
 - Incl. cable 1m, avec fiche

Hold-o-mat 411

Racks: 4x GN1/1-65mm or 2x GN1/1-100mm
 Connected loads: 1,5kW 230V 1N 50/60 Hz, 10A
 Weight net / gross: 27,5kg
 Sensible heat emission: 0,6kW
 Latent heat emission: 0,3kW
 - Incl. cable 1m, with plug

- Türbandung links/rechts selber umbaubar
- Door hinging can be adjusted to open to left or right
- Possibilité de modifier soi-même le sens de rotation de la porte, à gauche/droite

Technische Änderungen vorbehalten
 Sous réserve de modifications techniques
 Technical modifications reserved

Hold-o-mat 411

Typ: 411-optKT

Art. Nr.: H100969

Zeichnung Nr. H100969

Index 00

A4	1:10	05.09.2024	NeV
Format	Massstab	Datum	Zeichner

SALVIS AG
 CH-4665 Oftringen
 Tel. +41 62 788 18 18
 Fax +41 62 788 18 98
 www.salvis.ch
 smart cooking

